



T-09 es el elevador móvil para escaleras de orugas de vanguardia en cuanto a confort y seguridad.

Es un elevador móvil para escaleras de orugas que permite a las personas en silla de ruedas subir y bajar escaleras, tanto dentro como fuera de los edificios, sin ninguna instalación fija. Su oruga prensil de goma, permite recorrer todo tipo de escaleras sin dañarlas.

Gracias al control electrónico integral de la tracción, garantiza velocidad constante, tanto en subida como en bajada. El sistema de gestión electrónico reduce averías y desgaste.

Ergonómico y funcional: se garantiza al usuario confort y fluidez en sus desplazamientos, incluso para el acompañante, que ejecutará la conducción sin ningún esfuerzo.

	DATOS TÉCNICOS T-09
Color	Azul RAL 5015
Peso	47 kg. (37 la unidad móvil y 10 el timón)
Alimentación	24 V. mediante 2 baterías estancas sin mantenimiento en serie de 12 V-12 Ah. Cargador de baterías electrónico incorporado.
Motorización	Reductor irreversible autofrenante con transmisión al eje mediante engranaje, accionado por motor brushless 24V-500w-a gestión electrónica.
Velocidad	5 m/seg (con carga y sin carga)
Autonomía	23 plantas reales.
Cinta	En goma que no marca el suelo y alto coeficiente de fricción, que garantiza la adherencia y no resbala en el recorrido.
Pendiente	35 ° máx. La indicación de pendiente está incorporado en el timón.
Carga	130 kg.
Profund. Mín. descansillo	970 mm.
Longitud mín. escalera	820 mm.
Mandos	Botón de subida/descenso de “usuario presente” incluido en el timón.
Transporte	El salvaescaleras es desmontable en 2 partes con una única maniobra, sin esfuerzo; el cuerpo, más pesado, está dotado de 2 manetas para subirlo y transportarlo en el maletero de un automóvil normal.
Uso	Puede ser utilizado con diferentes tipos de sillas de ruedas de nueva generación que pueden ser fijadas mediante enganches con altura y anchura regulables. Pueden utilizarse para sillas de ruedas plegables, con respaldo rígido y ruedas traseras con diámetro de 5’/60 cm.
Seguridad	Reductor irreversible; control electrónico de la velocidad, mandos retardados contra presiones involuntarias; doble sistema de anclaje mecánico del timón controlado por micro de seguridad; activación del motor solo cuando el timón esté correctamente enganchado; cinturón de seguridad y apoyacabezas regulable. Anclaje de seguridad para la silla, contra apertura accidental. STOP de emergencia.

Obtenga más información en www.multielevacion.com



- 1) Doble sistema de enganche de fácil manejo
- 2) Ruedas automáticas siempre activas facilitan el desplazamiento en el piso
- 3) Utilizable en escaleras internas y externas



Reúne los requisitos establecidos por las siguientes Directivas Europeas:

- Directiva Europea 89/336 (compatibilidad Electromagnética)
- Directiva Europea 93/42 (Equipos Electromédicos /autocertificación)
- Norma IEC 601-1 (Equipos Electromédicos / CEI 62.5)
- Directiva Europea 98/37 Directiva Máquinas



Obtenga más información en www.multielevacion.com